

当前在网络环境中支持两种设置情况：共享数据库文件以及共享密码和卡片格式文件。

注意：所有过程都在干净的 Windows 安装中测试过。

共享数据库文件

要共享基于文件的数据库，请执行以下步骤：

1. 在每个工作站上，执行 **EPI Suite 6.3** 的典型完整安装，然后选择合适的样本数据库。
2. 在数据库文件所在的服务器上创建共享文件夹。
3. 将合适的数据库文件 (**mydb.mdb**) 复制到共享文件夹。
4. 确保需要访问共享文件夹中的数据库文件的所有人都有合适的访问权（对文件自身需要读/写或修改权限）。
5. 在每个工作站上，使用适当的 **EPI Suite** 应用程序模块选项连接到共享数据库文件。

要共享 **ODBC** 数据库

1. 按数据库引擎文档中的说明创建数据库。
2. 在每个工作站上，创建将连接到数据库的 **ODBC** 数据源。请参考数据库文档中的说明。

共享密码和卡片格式文件

1. 在每个工作站上，执行 **EPI Suite 6.3** 的完整安装。
2. 在密码和/或卡片格式文件所在的服务器上创建共享文件夹。
3. 将 **GACARD.PKF**（隐藏文件）从其中一个工作站复制到此文件夹。
4. 更改文件权限，使 **EPI Suite** “管理员”和“主管”级别的用户对该文件夹和 **gacard.pkf** 以及 **gacard.pkb** 文件有读/写/修改/创建权限。而其它用户只需要读权限。
5. 更改文件权限，使所有将要创建/修改卡片格式的 **EPI Suite** 用户对文件夹和 ***.gdr**、***.dgn** 和 ***.bak** 文件有读/写/修改/创建权限。将只打印卡片的用户需要读权限。将在打印前更改打印机设置的用户需要有读/写/修改权限。
6. 找到 **EPI Suite** 光盘上的 **NETLOCATION.REG** 文件（光驱：\Doc\Network），并将该文件复制到此文件夹。用鼠标右键单击文件名，从弹出菜单中选择编辑。将字符串 **"\\\\yourserver\\yoursharedpath"** 更改为共享文件夹名称。
7. 从每个工作站上双击 **NETLOCATION.REG** 文件将设置装入每个工作站的注册表中，这样本地系统即可访问共享的密码文件。